

1688ZLE

Zapato serraje microfibras, S3, "Metal free", ESD, y suela doble densidad PU/PU con inserto E-TPU.

CENTURIÓN



S3

METAL
free



APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) ESD, hidrófugo, transpirable, ligero y confortable, como logística, transporte, reparto, almacén, trabajos en zonas húmedas, automoción y fabricación, industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Calzado **ESD** (electrostatic discharge).
- ✓ Corte serraje microfibras hidrófuga transpirable.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ **PU/PU** de doble densidad con inserto de **E-TPU**.
- ✓ Plantilla **PU FOAM** naranja (polifoam).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S3 SRC WRU E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SCR.



Puntera reforzada.



Resistente al agua.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística y almacenes.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas.
- ✓ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Inserto E-TPU:



Imagen planta relieve suela